



CABLE PLANO PARA GRUA VIAJERA 60°C 600 V

Descripción.

Cordón de cobre suave clave K.
Aislamiento de PVC flexible antiflamma.
Cubierta de PVC flexible antiflamma.

Aplicación.

Se utiliza para la instalación de grúas viajeras.

Propiedades.

Los conductores individuales van numerados para su identificación, por su forma plana tiene gran facilidad de dobléz, necesario en la instalación de grúas viajeras, flexible, no propaga la flamma y es fácil de instalar.

Tensión de operación máxima.

600 V

Calibres.

Del 20 AWG al 2 AWG
Para otras construcciones llamar al departamento técnico.

Empaque.

Según pedido en rollo o en carrete.

Temperatura Máxima de Operación.

60°C

Especificaciones.

NOM-063-SCFI
CONDELMEX

Certificaciones.

NOM-048-ANCE PRODUCTO
ISO 9001-2000 SISTEMA
PROVEEDOR CONFiable: PEMEX y CFE

CABLE PLANO PARA GRUA VIAJERA 60°C 600 V

AREA DE LA SECCION TRANSVERSAL CROSS SECTION AREA	CALIBRE SIZE AWG	ESPEJOR DE AISLAMIENTO INSULACION THICKNESS ON INSULATION m.m	DIAMETRO NOMINAL SOBRE AISLAMIENTO NOMINAL THICKNESS ON INSULATION m.m
0,5190	20	0,76	2,29
0,823	18	0,76	2,67
1,307	16	0,76	3,05
2,082	14	0,76	3,56
3,307	12	0,76	4,32
5,260	10	0,76	5,08
8,367	8	1,14	6,10
13,30	6	1,52	7,87
21,15	4	1,52	9,14
33,62	2	1,52	11,43

CUBIERTA PARA CABLE PLANO PARA GRUA VIAJERA 60°C 600 V

ANCHO DE REUNIDO NOMINAL WIDTH OF NOMINAL BUNCH m.m	ESPEJOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS m.m
Hasta (UP TO) 18	1,5
Mayor de 18 Hasta 40 (MORE THAN) / (UP TO)	2,0
Mayor de 40 Hasta 75 (MORE THAN) / (UP TO)	2,8
Mayor de 75 (UP TO)	3,2